



Bahnbau Gruppe

Abfalltechnische Voreinstufung

Tonmergel- und Mergelstein
Ca. 160.000 t

Kontakt

Dr.-Ing. Christian Herget
Markterkundung & Vertrieb

E-Mail: erdpool@deutschebahn.com

Tel.: +49 1523 3319373

Webseite: www.erdpool.com

Referenz-Nr.: **TN225011**

Gültig ab: **13.08.2024**



DB Bahnbau Gruppe GmbH | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 124 422 B | USt-IdNr.: DE 227648860 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Frank Miram
Geschäftsführung: Markus Egerer, Karl Markus Faller, Dr. Doris Radatz
Bankverbindung: Commerzbank AG | BIC/Swiftcode: DRESDEFF120
IBAN: DE93 1208 0000 4097 3944 00
Deutsche Bank AG-Postbank Branch | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE67 1001 0010 0153 4191 05
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz



**Deutschland
baut!**

Abfalltechnische Einstufung nach Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Stand 2019

			Zuordnungswerte gem. VwV für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial in Baden-Württemberg vom 14.03.2007, Stand 02.2019; zur Verwendung von Boden in:							
Art (S U T)	Analyseergebnisse		bodenähnl. Anwendungen					technischen Bauwerken		
		T	S	U	T	IIIA	*	Z 1	Z 2	
Feststoff			Z0			Z0*	Z0*	Z 1.1	Z 1.2	Z 2
Arsen	[mg/kg]	30,2	10	15	20	15/20 ³⁾		45	45	150
Blei	[mg/kg]	23	40	70	100	100	140	210	210	700
Cadmium	[mg/kg]	< 0,2	0,4	1	1,5	1	1	3	3	10
Chrom (gesamt)	[mg/kg]	44	30	60	100	100	120	180	180	600
Kupfer	[mg/kg]	31	20	40	60	60	80	120	120	400
Nickel	[mg/kg]	58	15	50	70	70	80	150	150	500
Thallium	[mg/kg]	< 0,2	0,4	0,7	1	0,7	0,7	2,1	2,1	7
Quecksilber	[mg/kg]	< 0,07	0,1	0,5	1	1	1	1,5	1,5	5
Zink	[mg/kg]	90	60	150	200	200	300	450	450	1500
Cyanid (gesamt)	[mg/kg]	< 0,5	-					3	3	10
EOX	[mg/kg]	< 1,0	1	1	1	1	1	3	3	10
KW (C10 - C22)	[mg/kg]	< 40,0	100	100	100	100	200	300	300	1000
KW (C10 - C40)	[mg/kg]	< 40,0	100	100	100	100	400	600	600	2000
S BTEX	[mg/kg]	0,21	1	1	1	1	1	1	1	1
S LHKW	[mg/kg]	n.n.	1	1	1	1	1	1	1	1
S PCB ₍₆₎	[mg/kg]	n.n.	0,05	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15	0,15	0,5
S PAK n. EPA	[mg/kg]	0,18	3	3	3	3	3	3	9	30
Benzo(a)pyren	[mg/kg]	n.n.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,6	0,9	0,9	3
Eluat			Tab. 6-1 Zuordnungswerte Eluat							
pH-Wert ¹⁾	[-]	8,6	6,5 - 9,5					6 - 12	5,5 - 12	
el. Leitfähigkeit ¹⁾	[µS/cm]	150	250					1500	2000	
Chlorid	[mg/l]	< 1,0	30					50	100	
Sulfat ²⁾	[mg/l]	25	50					100	150	
Arsen	[µg/l]	< 1	-	-	-	14	14	14	20	60
Blei	[µg/l]	< 1	-	-	-	40	40	40	80	200
Cadmium	[µg/l]	< 0,3	-	-	-	1,5	1,5	1,5	3	6
Chrom (gesamt)	[µg/l]	< 1	-	-	-	12,5	12,5	12,5	25	60
Kupfer	[µg/l]	< 5	-	-	-	20	20	20	60	100
Nickel	[µg/l]	< 1	-	-	-	15	15	15	20	70
Quecksilber	[µg/l]	< 0,2	-	-	-	0,5	0,5	< 0,5	1	2
Zink	[µg/l]	< 10	-	-	-	150	150	150	200	600
Cyanid (gesamt)	[µg/l]	< 5,0	5					5	10	20
Phenolindex	[µg/l]	< 10,0	20					20	40	100

Auswertung: Z 1.1 Werden bei Bodenmaterial, das einer Bodenart Ton, Schluff oder zugehörige Fußnoten: Sand zugeordnet werden kann, die Zuordnungswerte Z 0 im Feststoff eingehalten, ist eine Untersuchung im Eluat nicht erforderlich. Punkt 6.1 Abs. 2 VwV
n.n. = nicht nachweisbar
n.a. = nicht analysiert

Abfalltechnische Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung EBV, Stand 2023

		Materialwerte für Bodenmaterial gemäß ErsatzbaustoffV (EBV), Stand: 13.07.2023 Anlage 1, Tabelle 3										
Art (SIU T)	Analyseergebnisse	Bodenmaterial ¹⁾ Verwendung in technischen Bauwerken										
		T	T	S ²⁾	U ²⁾	T ²⁾	* ³⁾	*	-	-	-	-
		BM-0			BM-0*	BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3	>BM-F3		
Feststoff												
Arsen	mg/kg	1,6	1,6	10	20	20	20	40	40	40	150	> 150
Blei	mg/kg	9	9	40	70	100	140	140	140	140	700	> 700
Cadmium	mg/kg	< 0,2	< 0,2	0,4	1	1,5	1 ⁶⁾	2	2	2	10	> 10
Chrom, gesamt	mg/kg	25	25	30	60	100	120	120	120	120	600	> 600
Kupfer	mg/kg	2	2	20	40	60	80	80	80	80	320	> 320
Nickel	mg/kg	27	27	15	50	70	100	100	100	100	350	> 350
Quecksilber	mg/kg	< 0,07	< 0,07	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	5	> 5
Thallium	mg/kg	< 0,2	< 0,2	0,5	1	1	1	2	2	2	7	> 7
Zink	mg/kg	20	20	60	150	200	300	300	300	300	1.200	> 1200
KW (C10 - C22) ⁸⁾	mg/kg						300	300	300	300	1.000	> 1000
KW (C10 - C40) ⁸⁾	mg/kg						600	600	600	600	2.000	> 2000
Benzo(a)pyren	mg/kg	n.n.	n.n.	0,3	0,3	0,3						
PAK ₁₆ ¹⁰⁾	mg/kg	0,1	0,1	3	3	3	6	6	6	9	30	> 30
TOC	M.-%	< 0,1	< 0,1	1 ⁷⁾	1 ⁷⁾	1 ⁷⁾	1 ⁷⁾	5	5	5	5	> 5
Eluat												
pH-Wert ⁴⁾								6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	6,5 - 9,5	5,5 - 12	<5,5 >12
el. Leitfähigkeit ⁴⁾	µS/cm						350	350	500	500	2.000	> 2000
Sulfat	mg/l	6,9	2,5	250 ⁵⁾	250 ⁵⁾	250 ⁵⁾	250 ⁵⁾	250 ⁵⁾	450	450	1.000	> 1000
Arsen	µg/l						8 (13)	12	20	85	100	> 100
Blei	µg/l						23 (43)	35	90	250	470	> 470
Cadmium	µg/l						2 (4)	3	3	10	15	> 15
Chrom, gesamt	µg/l						10 (19)	15	150	290	530	> 530
Kupfer	µg/l						20 (41)	30	110	170	320	> 320
Nickel	µg/l						20 (31)	30	30	150	280	> 280
Quecksilber ¹²⁾	µg/l						0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Thallium ¹²⁾	µg/l						0,2 (0,3)	0,2 (0,3)	0,2 (0,3)	0,2 (0,3)	0,2 (0,3)	0,2 (0,3)
Zink	µg/l						100(210)	150	160	840	1600	> 1600
PAK ₁₅ ⁹⁾	µg/l						0,2	0,3	1,5	3,8	20	> 20
Naphthalin u. Methylnaphthaline	µg/l						2					
*spez. Belastungsparameter gemäß Tabelle 4												
EOX ¹¹⁾	mg/kg	< 1,0	< 1,0	1	1	1	1	3*	3*	3*	10*	>10 ¹¹⁾
PCB ₍₆₎ und PCB-118	mg/kg	0,005	0,005	0,05	0,05	0,05	0,1	0,15*	0,15*	0,15*	0,53*	>0,5*
PCB ₍₆₎ und PCB-118	µg/l						0,01	0,02*	0,02*	0,02*	0,04*	>0,04*
Auswertung:		BM-0	BM-0									
zugehörige Fußnoten:												

- Erläuterungen**
- n.n. nicht nachweisbar
 - n.a. nicht analysiert
 - 0 Einstufungsrelevanter Parameter
 - 0 Nur Sulfatüberschreitung ³⁾⁺⁵⁾ bei BM-0
 - * spezifische Belastungsparameter sind nur bei Verdach zu untersuchen

Fußnoten, Einstufung nach Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums für die Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial, Stand 2019:

- ¹⁾ Überschreitungen dieser Parameter allein kein Ausschlusskriterium.
- ²⁾ Bei großflächigen Verwertungen von Bodenmaterial mit mehr als 20 mg/l Sulfat im Eluat sind in Gebieten ohne erhöhte Sulfatgehalt im GW grundwassereinzugsbezogene Frachtbetrachtungen anzustellen.
- ³⁾ Der Wert 15 mg/kg gilt für Material der Bodenarten Sand und Schluff. Für Material der Bodenart Ton gilt 20 mg/kg.

Fußnoten, Einstufung nach Ersatzbaustoffverordnung EBV, Stand 2023:

- ¹⁾ Die Materialwerte gelten für Bodenmaterial und Baggergut mit bis zu 10 Volumenprozent (BM und BG) oder bis zu 50 Volumenprozent (BM-F und BG-F) mineralischer Fremdbestandteile im Sinne von § 2 Nummer 8 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung mit nur vernachlässigbaren Anteilen an Störstoffen im Sinne von § 2 Nummer 9 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 erfüllen die werterebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 7 Absatz 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung. Bodenmaterial der Klasse BM-0 und Baggergut der Klasse BG-0 Sand erfüllen die werterebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 2 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung; Bodenmaterial der Klasse BM-0* und Baggergut der Klasse BG-0* erfüllen die werterebezogenen Anforderungen an das Auf- oder Einbringen gemäß § 8 Absatz 3 Nummer 1 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung.
- ²⁾ Bodenarten-Hauptgruppen gemäß Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5); stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sowie Materialien, die nicht bodenartspezifisch zugeordnet werden können, sind entsprechend der Bodenart Lehm, Schluff zu bewerten.
- ³⁾ Die Eluatwerte in Spalte 6 sind mit Ausnahme des Eluatwertes für Sulfat nur maßgeblich, wenn für den betreffenden Stoff der jeweilige Feststoffwert nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Der Eluatwert für PAK15 und Naphthalin und Methylnaphtaline, gesamt, ist maßgeblich, wenn der Feststoffwert für PAK16 nach Spalte 3 bis 5 überschritten wird. Die in Klammern genannten Werte gelten jeweils bei einem TOC-Gehalt von $\geq 0,5\%$.
- ⁴⁾ Stoffspezifischer Orientierungswert; bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen.
- ⁵⁾ Bei Überschreitung des Wertes ist die Ursache zu prüfen. Handelt es sich um naturbedingt erhöhte Sulfatkonzentrationen, ist eine Verwertung innerhalb der betroffenen Gebiete möglich. Außerhalb dieser Gebiete ist über die Verwertungsseignung im Einzelfall und in Abstimmung mit der zuständigen Behörde zu entscheiden.
- ⁶⁾ Der Wert 1 mg/kg gilt für Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm, Schluff. Für Bodenmaterial der Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg."
- ⁷⁾ Bodenmaterialspezifischer Orientierungswert. Bei heterogenen Bodenverhältnissen mineralischer Böden kann der TOC-Gehalt der Masse des anfallenden Materials als maßgeblich bei Verwertung im Umfeld des anfallenden Materials und Verwendung unter gleichen Bedingungen herangezogen werden. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse sowie die Vorgaben nach § 6 Absatz 11 Satz 2 und 3 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung zu berücksichtigen. Beim Einbau sind Volumenbeständigkeit und Setzungsprozesse zu berücksichtigen.
- ⁸⁾ Die angegebenen Werte gelten für Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlänge von C10 bis C22. Der Gesamtgehalt bestimmt nach der DIN EN 14039, „Charakterisierung von Abfällen - Bestimmung des Gehalts an Kohlenwasserstoffen von C10 bis C40 mittels Gaschromatographie“, Ausgabe Januar 2005 darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten.
- ⁹⁾ PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphtaline.
- ¹⁰⁾ PAK16: stellvertretend für die Gruppe der polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) werden nach der Liste der US-amerikanischen Umweltbehörde, Environmental Protection Agency (EPA), 16 ausgewählte PAK untersucht: Acenaphthen, Acenaphthylen, Anthracen, Benzo[a]anthracen, Benzo[a]pyren, Benzo[b]fluoranthren, Benzo[g,h,i]perylen, Benzo[k]fluoranthren, Chrysen, Dibenzo[a,h]anthracen, Fluoranthren, Fluoren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Naphthalin, Phenanthren und Pyren.
- ¹¹⁾ Bei Überschreitung der Werte sind die Materialien auf fallspezifische Belastungen zu untersuchen.
- ¹²⁾ Bei Quecksilber und Thallium ist für die Klassifizierung in die Materialklassen BM-F0*/BG-F0*, BM-F1/BG-F1, BM-F2/BG-F2, BM-F3/BG-F3 der angegebene Gesamtgehalt maßgeblich. Der Eluatwert der Materialklasse BM-0*/BG-0* ist einzuhalten."



Disclaimer:

Der anfallende Boden wird bis zur baupraktischen Möglichkeit und wirtschaftlichen Zumutbarkeit von Bauhilfsstoffen und Fremdstoffen getrennt. Jedoch kann das Material Fremdstoffe aus dem Bauverfahren enthalten.

Alle in dieser abfalltechnischen Einstufung zusammengestellten Informationen sind unverbindlich. Die angegebenen Daten sind als Orientierungswerte zu verstehen und können natürlichen Schwankungen unterliegen. Daher kann keine Garantie für die Vollständigkeit übernommen werden.

Das durch Erdpool vermittelte Aushubmaterial stammt aus Infrastrukturprojekten der Deutschen Bahn oder der öffentlichen Hand. Das Material wird standardmäßig nach dem jeweils gültigen Regelwerk auf chemische und umweltrelevante Parameter untersucht. Weitere Analysen und Untersuchungen können vereinbart werden.



DB Bahnbau Gruppe GmbH | Sitz: Berlin | Registergericht: Berlin-Charlottenburg
HRB 124 422 B | USt-IdNr.: DE 227648860 | Vorsitz des Aufsichtsrats: Frank Miram
Geschäftsführung: Markus Egerer, Karl Markus Faller, Dr. Doris Radatz
Bankverbindung: Commerzbank AG | BIC/Swiftcode: DRESDEFF120
IBAN: DE93 1208 0000 4097 3944 00
Deutsche Bank AG-Postbank Branch | BIC/Swiftcode: PBNKDEFFXXX
IBAN: DE67 1001 0010 0153 4191 05
Nähere Informationen zur Datenverarbeitung im DB-Konzern finden Sie hier: www.deutschebahn.com/datenschutz

